



※ケーブルの末端に防水コネクタは接続されておりません。

## 仕様

形式	水中スピーカー UA-40B	
対象	壁面などへの埋設用（真水）	
再生周波数帯域	50Hz～10kHz	
インピーダンス	4Ω	
最大入力	60W 漏電センサー検出器内蔵	
出力音圧レベル	130dB/μPa	
指向特性	無指向性・全方位	
最大深度	10m（推奨 1.5m）	
使用温度範囲	5℃～40℃	
接続方法	スピーカー ⇄ ケーブル：ケーブル直付 ケーブル ⇄ アンプ：防水型コネクタ	
ケーブル	15m	
絶縁	漏電検出装置内蔵（特許取得）	
外形寸法	φ200×60 mm 色：緑	
質量	約4.5kg（ケーブルを除く）	
付属品	防水コネクタ（♂） UA1108-12a10-3AM8.6	
オプション	延長ケーブル、埋設BOX	
注意	水中スピーカーは水中用に開発されていますので、空気中で駆動すると破損する場合があります。この水中スピーカーは漏電防止の為、専用アンプ用に設計がなされていますので他の機器との接続は絶対にしないようご注意ください。 水中スピーカーの使用に際し水質による変色はありますが、性能に影響ありません。	
<b>UETAX</b>	型番 水中スピーカー UA-40B	発行 2024年8月